

Sanitační plán

stravovací provoz

	CO	PROSTŘEDEK	DÁVKOVÁNÍ	ČAS	JAK	Bezpečnostní symbol
STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ	Mycí prostředky pro strojní mytí nádobí.	ARGON UNIVERZÁL mytí porcelánového nádobí	Dávkuje automatickým dávkovačem	Teplota mycí lázně 55-65 °C Teplota oplachové lázně 80-90 °C	Pravidelně kontrolujte teplotu mycí a oplachové lázně v myčce	
	Mycí prostředky pro strojní mytí nádobí.	ARGON SKLO mytí porcelánového nádobí	Dávkuje automatickým dávkovačem	Teplota mycí lázně 55-65 °C Teplota oplachové lázně 80-90 °C	Pravidelně kontrolujte teplotu mycí a oplachové lázně v myčce	
	Oplachové prostředky pro strojní mytí nádobí.	ARGON OPLACH oplach porcelánového nádobí	Dávkuje automatickým dávkovačem	Teplota mycí lázně 55-65 °C Teplota oplachové lázně 80-90 °C	Pravidelně kontrolujte teplotu mycí a oplachové lázně v myčce	Není nebezpečný
	Oplachové prostředky pro strojní mytí nádobí.	ARGON OPLACH SKLO oplach skleněného a porcelánového nádobí	Dávkuje automatickým dávkovačem	Teplota mycí lázně 55-65 °C Teplota oplachové lázně 80-90 °C	Pravidelně kontrolujte teplotu mycí a oplachové lázně v myčce	
RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ	Ruční mytí nádobí, univerzální mycí a odmašťující prostředek	ARGON NÁDOBÍ na ruční mytí nádobí	mytí nádobí 20 ml do dřezu 50L mytí ploch, zařízení 20 ml do 5L vody	Teplá voda	Namočte nádobí do mycího roztoku, na mytí použijte hadr, houbu nebo pad, potom důkladně opláchněte čistou vodou.	
KUCHYŇSKÁ HYGIENA	Vyhřívání vodní lázně, kávovary, pulty, myčky na nádobí	ARGON ODVÁPŇOVAČ prostředek na odstranění vápenatých usazenin	20% roztok (podle stupně zanesení) 200 ml do 1 l vody	Max. 30 minut Studená i teplá voda (lepší)	Naneste roztok na povrch a nechte několik minut působit. Potom důkladně opláchněte teplou vodou.	
	Všechny nerezové povrchy, které nepřicházejí do styku s potravinami.	ARGON NEREZ prostředek pro ošetření nerezové oceli	Rozprašovací uzávěr.		Prostředek nastříkejte na hadr a aplikujte na čistý povrch.	
	Čištění konvektomatů grilů, sporáků, fritéz, pečících trub apod. <i>Pozor nepoužívejte na hliníkové a lakované povrchy.</i>	ARGON GRIL odstranění napálených zbytků potravin.	Rozprašovač Pěnovací nástavec.	5-20 min. Teplota 60°-70°C	Prostředek nastříkejte na znečištěný povrch, který jste předešli max. na 70°C nechte působit 20 min. Následně otřete a opláchněte.	
	Odmaštění fritéz, digestoří a ostatních velmi zamaštěných povrchů především v kuchyních.	ARGON ODMAŠŤOVAČ odstranění silných nánosů tuku	Neředěný nebo vytvořit roztok podle potřeby		Naneste na povrch, umyjte a opláchněte vodou.	
	Čištění konvektomatů grilů, sporáků, fritéz, pečících trub apod. <i>Pozor nepoužívejte na hliníkové a lakované povrchy.</i>	ARGON AUTO MYTÍ mycí prostředek pro automatický čisticí systém	Dávkuje automatickým dávkovačem		Kontrolujte kvalitu čistěného konvektomatu	
	Odmaštění fritéz, digestoří a ostatních povrchů především v kuchyních.	ARGON AUTO OPLACH oplachový prostředek pro automatický čisticí systém	Dávkuje automatickým dávkovačem		Kontrolujte kvalitu čistěného konvektomatu	
PODLAHY	Prostředek na mytí podlah	ARGON PODLAHY AUTO ruční a strojové mytí podlah v kuchyních	Podle stupně znečištění nadávkuje 10 – 50 ml prostředku na 1L vody	vlažná voda	Na mytí použijte jednorázový stroj, kartáč nebo mop. Po umytí nejlépe odsajte nebo použijte gumovou stěrku	